

BEAVATKOZÁS GÉPJÁRMŰTÜZEK ESETÉN

A motorkerékpártól a kamionig és azon túl a veszélyes anyagot szállító járműig terjed a skála, ahol tűz lehet és ennek megfelelően a járműben tartózkodókat, a járművet és a környezetet is meg kell védeni a káros hatásoktól. Milyen általános, alapfeladatokra kell felkészülni közúti járművekben keletkező tüzeknél? Ezt a Tűzoltás-taktikai Szabályzat (6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás) a következőkben határozza meg.

Vonulás

A vonulás az alábbiak figyelembevételével történjen:

- a forgalom várható torlódása miatt lehetőleg a sérült jármű menetirányával ellentétes irányból, illetve a legközelebbi keresztező útról kell megközelíteni a helyszínt;
- a veszélyes anyag szállítása során bekövetkezett tüzesetnél a meteorológiai és terepviszonyok, valamint a szabályzat veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozások előírásainak fokozott figyelembe vételével történjen a vonulás.

Felderítés

Veszélyes anyagot szállító jármű

A felderítés az alábbiakra terjedjen ki:

- a járművön és vontatmányon elhelyezett veszélyt jelző táblák, bárcák, illetve menetokmányból a szállítmányra vonatkozó információszerzésre;
- életveszély esetén meg kell határozni a bajba jutott személyek számát, elhelyezkedésüket;



- elektromos és más légvezeték, híd, közúti felüljáró, aluljáró védelme szükséges-e;
- biztonságos megközelítési, illetve működési távolság lehetőségeinek felderítésére;
- jármű, rakomány elmozdulásának lehetőségére;
- az időjárási viszonyok befolyásoló hatásaira.

Beavatkozás előkészítése

A beavatkozás előkészítése során nagy figyelmet kell fordítani az alábbiakra:

- oltóanyag szükségletének, fajtájának és alkalmazási módjának meghatározására;
- a rendőrség kiérkezéséig a helyszín biztosítására, forgalom elterelésére, kárhely szükség szerinti lezárására;

- intézkedni kell a terület biztosítására, a társszervek, illetve a közreműködő szakemberek kirendelésére, valamint szükség szerint az egyéb speciális erők, eszközök riasztására;
- a jelzést követően – amennyiben szükséges – intézkedni kell az ADR ügyintéző helyszínrre történő kirendelésére.

Életmentés

Az életmentést az alábbiak figyelembe vételével kell végrehajtani:

- a feladatok végrehajtása során, ha rendelkezésre áll mentőszolgálat vagy a helyszínen segítséget nyújtó orvos, akkor véleményüket ki kell kérni;



- a mentésre szoruló személyeket védeni kell a tűz, a hő, és a füst hatásától, valamint óvni kell a mentési munkálatok következtében létrejövő hatásoktól;
- lehetőség szerint biztosítani kell a zavartalan orvosi ellátást.

Beavatkozás

A beavatkozás során nagy figyelmet kell fordítani:

- az üzemanyagtartály és a szállítmány káros felmelegedésének megelőzésére, tartalmának szétfolyására;
- lehetőség szerint az áramtalanítás, feszültségmentesítés végrehajtására;
- a járműben lévő, a tűz terjedését befolyásoló anyagokra;
- a lerakódott szennyeződésekre;
- a szállítmányból adódó egyéb veszélyekre;
- a hő hatására szétrobbanó gumiabroncsokra;
- a tehergépjármű felépítményére, a rakomány takaróanyagára;
- az időjárási és terepviszonyokra;
- a környezet változásainak folyamatos nyomon követésére;
- járműszerelvények (utánfutós, pótkocsis járművek, nyerges vontatók) esetén a vontató jármű és a vontatmány lehetőség szerinti szétkapcsolására, és a nem égő rész biztonságos távolságra történő vontatására;
- a még nem égő rakomány eltávolítására;
- a zárt terek (főként raktér) nyitásakor kialakuló szúrólángra;
- a tartályok, tartányok felhasadására.

Beavatkozás biztonsági előírásai

- Gépjármű motorjának leállítása, járműszerelvény szétválasztása, rögzítése lehetőleg sugárvédelem mellett történjen.

- Védősugár szerelésére abban az esetben is intézkedni kell, ha az oltás kézi tűzoltó készülékkel is végrehajtható.
- Különös körütekintéssel kell elvégezni a jármű stabilizálását.
- Fokozott figyelmet kell fordítani a járművekben elhelyezett aktív biztonsági berendezésekre és azokat működtető rendszerekre, melyek hő vagy mechanikai hatásra üzemszerű vagy attól eltérő folyamatokat idézhetnek elő.

Utómunkálatok

Az utómunkálatok során nagy figyelmet kell fordítani:

- a további környezeti károk megakadályozására;
- a tűzoltási, kárelhárítási tevékenység befejeztével gondoskodni kell a forgalmi akadály megszüntetéséről, további veszélyhelyzeteket okozó körülmények elhárításáról, illetve a közútkezelő szervezet kirendeléséről.

